

SYSTEM

Smart UPS Technology.

Best for
CCTV & Computer



เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดปัญหากระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และ ไฟดับ ให้ได้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันความถี่คงที่ และต่อเนื่อง จ่ายให้กับ คอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

FEATURES

คุณสมบัติเด่น

- มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันต่ำ
- เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Full Watt
- มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานขณะไฟดับ (No Load Shutdown)
- สามารถเปิดเครื่องได้ขณะแบตเตอรี่หมดประจุ (AC Start)
- มีปลั๊กสำหรับเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์
- มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ
- มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกินพิกัดด้านไฟฟ้าขาเข้า
- มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรขาออก
- ใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งที่ไม่ต้องดูแลรักษา
- มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนทางโทรศัพท์
- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Hot Swap)

สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.1291-2553-1-2, 1291-2555-3, ISO 9001-2008 ,ISO 14001

ผู้ผลิต
Manufacturer

บริษัท ซี เค ที ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
30/304-305 ซ.ชินเขต 2/1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

CKT
DISTRIBUTION



TM

Smart UPS Technology.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER RATING	850 VA 300 W	850 VA 400 W	1000 VA 500 W
SYSTEM DESIGN	LINE INTERACTIVE, UPS WITH STABILIZER		
START SYSTEM	AC LINE START & DC START (FORM BATTERY)		
INPUT	VOLTAGE (SINGLE PHASE)	220 VAC +25% , -25%	
	FREQUENCY	50 Hz +/- 10%	
OUTPUT	VOLTAGE BACKUP MODE , AVR MODE	220VAC +/-1% , 220VAC +/- 10%	
	FREQUENCY	50 Hz +/- 0.1%	
	WAVE FORM	PWM SIMULATED SINE WAVE	
BATTERY	TYPE	MAINTENANCE FREE SEALED LEAD- ACID BATTERY	
	BACKUP TIME (DEPENDING COMPUTER)	15-30 MIN DEPEN ON LOAD	
	INTELLIGENT AUTO-CHARGING	FULL TIME ; EVEN TURN OFF THE POWER SWITCH	
	CHARGER	CONSTANT VOLTAGE AND CURRENT LIMIT	
	RECHARGING TIME	6 TO 8 HOURS (90% AFTER FULLY DISCHARGER)	
	HOT SWAP	YES	
SYSTEM & PROTECTION	OVER VOLTAGE	MAIN TO UPS BACKUP 220 VAC +25%	
	UNDER VOLTAGE	MAIN TO UPS BACKUP 220 VAC -25%	
	TRANSFER TIME	2 ms (IN PHASE TRANFER)	
	SURGE ENERGY DISSIPATION	75 JOULES (320 JOULES OPTION)	
	SURGE CLAMPING VOLTAGE	370 Vpeck	
	POWER DISSIPATION	1,000,000 W. WITHIN 100 MICRO SEC	
	ACOUSTIC NOISE	LESS THAN 40 dBA AT ONE METER	
	LOW BATTERY	AUTO SHUTDOWN (RE-START BY LINE NORMAL)	
	OVERLOAD & SHORT CIRCUIT	FUSE PROTECTION AC NORMAL LINE	
		AUTO CUT-OFF (BACKUP MODE)	
TEL/MODEM PROTECTION	(OPTION)		
INDICATOR	ON/OFF	GREEN LED LIGHT ON STEADILY	
	ON LINE	ORANGE LED LIGHT ON STEADILY	
	LOW BATT	ORANGE LED FLASH RAPIDLY	
	BATTERY LEVEL	(OPTION)	
AUDIBLE ALARM	BACKUP	BEEPING EVERY 3 SEC. AFTER MAINS FAILS	
	LOW BATTERY	BEEPING EVERY 0.5 SEC. AS BATTERY APPROACHES FINAL DISGHARGE	
ENVIRONMENT	TEMPERATURE	0 - 45 °C	
	RELATIVE HUMIDITY	0 - 95 % (NON - CONDENSING)	
DIMENSION	W x H x D (cm.)	8 x16.5 x32	
OUTLET	3 FOR COMPUTER (UNIVERSAL) 1 FOR PRINTER		
PRODUCT APPROVAL	TIS 1291-2553-1-2,1291-2555-3		
FACTORY APPROVAL	ISO 9001-2008 , ISO 14001		

Above Specification are subject to chang without prior notice.

